PRODROMOS CHARALAMPIDIS

Digitally signed by PRODROMOS CHARALAMPIDIS
Date: 2020.05.08 08:56:10 +03'00'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καβάλας
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Κύπρου 10
Τ.Κ 65403, Καβάλα

Διαπλάτυνση τμήματος οδού Νυρεμβέργης στο ύψος του Παλαιού Νοσοκομείου

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Καβάλα, 10/04/2020

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Παρατηρήσεις
1	Α-2/ΟΔΟ	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m^3	187	Εμβαδόν πεζοδρομίου μεταξύ Εκάβης=170*0.3+εμβαδον πεζ. μπροστ. ΔΕΥΑ =29*0,3+εμβαδόν τραπεζίου τοιχίου * 0.5μ κενό
2	Α-2.1/ΟΔΟ	Αποξήλωση ασφαλτοτάπητων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m^3	130	130μ2
3	Α-3.3/ΟΔΟ	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m^3	93	93μ3
4	22.01/ΟΙΚ	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ-2202	m^3	26	51m2 στέψη*0.5παχος
5	22.02/ΟΙΚ	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ-2204	m^3	147	όγκος: (95μ μήκος*4,54 ύψος μεγάλης βάσης+1,1 ύψος μικρής βάσης)/2)*0,55 μέτρα πλάτος
6	22.10.01/ΟΙΚ	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m3	92	πεζοδρόμιο εισόδου νοσοκομείο: 22*0,4=8,8μ3+92μμ*0.9 μ2 οψη τριγ ταφ=82.8μ3
7	4.04/ΥΔΡ	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.	ΥΔΡ 6807	m2	180	πεζοδρόμιο Εκάβης: 170μ2+10m2 τριγωνο φαναριου
8	4.05/ΥΔΡ	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη	ΥΔΡ 6808	m	220	
9	22.65.02/ΟΙΚ	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΟΙΚ-2275	kg	1425	1μ2 σιδηρού κιγκλιδώματος=15kg
10	Α-18.3/ΟΔΟ	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m^3	76	Εμβαδόν πεζοδρομίων *0.2+εμβαδόν θεμελίου τοιχίου*0,2=75,8

11	Β-1/ΟΔΟ	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	ΟΔΟ-2151	m^3	152	95μ.μ * 0.8μ βάθος*2μ πλάτος
12	Β-2/ΟΔΟ	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	m^3	152	
13	Ζ2.1/ΠΡΣ	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	10	
14	ΟΙΚ 10.7.01/ΣΧΕΤ	Διάθεση υλικών απόρριψης σε μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ	ΟΙΚ-1136	ton	1610	
15	Α-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m^3	134	
16	ΟΙΚ 43.06.02/ΣΧΕΤ	Λιθοδομές με τσιμεντοκονίαμα των 400kg τσιμέντου μιας ορατής όψης	ΟΙΚ-4312	m^3	268	Εμβ. οψ*(1,4 βαση+0,6 στεψη)/2
17	45.05.02/ΟΙΚ	Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων λιθοδομών	ΟΙΚ-4515	m2	268	Εμβ όψ=95*(4,24+1,1)/2
18	43.21	Προσαύξηση τιμής λιθοδομών ανά 2,0 m προσθέτου ύψους	ΟΙΚ 4321	m3	134	
19	Β-4.1/ΟΔΟ	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ-3121.Β	m^3	44,00	
20	Β-29.4.1/ΟΔΟ	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων διαμορφώσεις πυθμένα κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m^3	90,00	Θεμέλιο τοιχίου 180*0,5
21	Β-30.2/ΟΔΟ	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	6300,00	
22	Β-30.3/ΟΔΟ	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	ΥΔΡ-7018	kg	473,00	(170+29+21)μ2/10μ2 ανά φύλλο*21.5Kg το φύλλο
23	23.06/ΟΙΚ	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου	ΟΙΚ-2303	m2	268	95 μ.μ *(4.54 βασ μεγ+1.1 βασ. μικ)/2
24	23.14/ΟΙΚ	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΟΙΚ-2314.1	m2	268	
25	64.06.01/ΟΙΚ	Σφυρήλατα κιγκλιδώματα απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής	ΟΙΚ 6401	kg	1710	Ίσο με το αποξηλωθέν
26	Β-51/ΟΔΟ	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	250	
27	Β-64.1	Γεωύφασμα στραγγιστηρίων	ΟΙΚ-7914	m^2	150	

28	Β-64.2	Γεωύφασμα διαχωρισμού	ΟΙΚ-7914	m^2	450	
29	Β-81/ΟΔΟ	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	ΟΔΟ-2922	m^2	220	220μ2
30	Β-85/ΟΔΟ	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	ΟΔΟ-2548	τεμ.	20	14,00
31	Β-91/ΟΔΟ ΣΧΕΤ	Κατασκευή μανδύα από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 για την ενίσχυση/αποκατάσταση βάθρου γέφυρας	ΟΔΟ 2551	m^3	124	123,60
32	12.13.01.05	Σωλήνες PVC-U 6atm ονομαστικής διαμέτρου D110 mm ενσωματούμενοι σε οπές αποστράγγισης	ΥΔΡ 6620.1	m	70	
33	32.01.05/ΟΙΚ	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	m3	128	95μμ*0.5μ βαθος*2μ πλατος+370μ2 πεζοδρ*0.1μ παχος+95*0,6*0,20=128μ3
34	Γ-1.1/ΟΔΟ	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m^3	52	0,6μ βαθος *0,9μ πλατος=51,3
35	Γ-1.2/ΟΔΟ	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m	ΟΔΟ-3111.Β	m^2	86	
36	Γ-2.2/ΟΔΟ	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m^2	86	
37	Δ-1/ΟΔΟ	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	250,00	
38	Δ-2.1/ΟΔΟ	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m^2	722	722
39	Δ-2Α/ΟΔΟ	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΔΟ-1132	m^2	722	722
40	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m^2	100	
41	Δ-4/ΟΔΟ	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m^2	722,00	722,00
42	Δ-5.1/ΟΔΟ	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου	ΟΔΟ-4321Β	m^2	86	

		πάχους 0,05 m				
43	Δ-9.1/ΟΔΟ	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m^2	722	722
44	Ε-1.1.6 ΣΧΕΤ	Πλαστικό στηθαίο ασφαλείας οδού τύπου New Jersey μήκους 1 μέτρου και ύψους 60 εκατοστών	ΟΔΟ-2653	τεμ.	145,00	133,80
45	Ε-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	10,00	
46	Ε-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ΄΄)	ΟΔΟ-2653	τεμ.	10,00	
47	Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m^2	200,00	163,00

Καβάλα / /2020 Καβάλα / /2020 Καβάλα / /2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Μ.Ε. Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ

ΔΑΓΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ