

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις					
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	AT01	NAOIK 22.15.01	m3	1,00
2	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	AT02	NAOIK 22.45	m2	36,00
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	AT03	NAOIK 22.20.01	m2	31,00
4	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	AT04	NAOIK 10.01.01	ton	5,00
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	AT05	NAOIK 10.07.01	ton.km	105,00
6	Διάθεση υλικών κατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα υλικά σε μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ	AT06	NAOIK 10.07.02.ΣΧ	ton	5,00
2. Σκυροδέματα - Όπλισμοι					
1	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	AT07	NAOIK 23.03	m2	20,00
2	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	AT08	NAOIK 38.02	m2	10,00
3	Σκυροδέματα μικρών έργων	AT09	NAOIK 32.05	m3	2,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	AT10	NAOIK 38.20.02	kg	50,00
5	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	AT11	NAYΔP B\10.19ΣΧ	m2	10,00
3. Επενδύσεις - επιστρώσεις - διαχωριστικά					
1	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 5,0 cm	AT12	OIK N7337	m2	20,00
2	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	AT13	NAOIK 73.33.02	m2	20,00
3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	AT14	NAOIK 73.34.01	m2	20,00
4. Ξύλινες και Μεταλλικές κατασκευές					
1	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά, χωρίς πλαίσιο	AT15	NAOIK N\54.68.Σ	m2	20,00
2	Για την προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση χειρολαβών και κλειδαριών	AT16	NAOIK 6474N	TEM	40,00
3	Επισκευή υαλοστασίων σιδηρών η ξύλινων, κινητών ή σταθερών ήτοι επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων	AT17	NAOIK N\62.01.01	m2	137,24
4	Πλήρες κούφωμα (υαλοστάσιο και υαλοπίνακας) ανοίγματος κτιρίου αλουμινίου με $U_f < 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ και $U_g < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	AT18	OIK 76.27.3B	m2	36,00
5	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	AT19	NAOIK 76.22.01	m2	9,43
6	Υαλοστάσια μονόφυλλα, σταθερά με ή χωρίς φεγγίτη σταθερό ή κινητό, ενεργειακά	AT20	OIK N6501.1	m2	9,43
7	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2"	AT21	NAOIK 77.67.02	MM	519,00
8	Σχάρες φρεατίων τύπου ΑΣΚΟ γαλβανισμένες έως 0,35 τμ	AT22	ATHE N\8072.1	TEM	78,00
9	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών και επανατοποθέτηση	AT23	NAOIK A\22.56B	(Kgr)	1.500,00
10	Μεταλλική ράγα	AT24	NAOIK 61.31.ΣΧ1	kg	350,00
11	Ράουλα κύλισης βαρέος τύπου	AT25	NAOIK 61.06.ΣΧ1	TEM	25,00
5. Εργασίες Υγρομόνωσης - Χρωματισμοί - Λοιπά τελειώματα					
1	Πλήρωση αρμών, ρωγμών, γωνιών με πολυουρεθανική μαστίχη	AT26	NAOIK A\79.38ΣΧ1	MM	90,00
2	Στεγάνωση αρμού με ταινία τύπου HYDROFOIL PVC ή αναλόγου	AT27	NAODO A\B44	m	90,00
3	Επάλειψη με υλικό πολυουρεθανικής βάσης, χαμηλού ιξώδους για στεγάνωση & προστασία, τύπου HYPERDESMO	AT28	NAOIK N\79.20	m2	27,00
6. Δίκτυα (Ηλεκτρικά - Υδραυλικά)					
1	Αποξήλωση ειδών υγιεινής παντός τύπου	AT29	ATHE 8151.1.1.ΣΧ	TEM	14,00
2	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως 6 atm, DN 75	AT30	ATHE 8043.2.1.ΣΧ	m	5,00
3	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως 6 atm, DN 100	AT31	ATHE 8043.5.ΣΧ	m	5,00
4	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πίεσεως 6 atm, DN 125	AT32	ATHE 8043.6.ΣΧ	m	5,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
5	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος μετά καταιονηστήρος (ντουζ)	AT33	ATHE N18141	TEM	4,00
6	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη	AT34	ATHE N18151	TEM	10,00
7	Σωλήνας faser πράσινος PPR με υαλόνημα Φ 20 PN 20	AT35	ATHE 8036.1.ΣΧ1	m	200,00
8	Αποξήλωση ηλεκτρικού πίνακα μέχρι διαστάσεων 62 x50	AT36	ATHE 8840.1.3N	TEM	3,00
9	Ηλεκτρικός πίνακας 3Χ35Α ή 3Χ50Α ή 3Χ63 Α ή 3Χ80Α εως 50 αναχωρήσεων	AT37	H/ΛM 52.ΣΧ	τεμ.	2,00
10	Ηλεκτρικός υποπίνακας πλήρης επίτοιχος μεταλλικός	AT38	ATHE 8840.11.ΣΧ	TEM	3,00
11	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2	AT39	ATHE 8774.3.2	m	150,00

Ο Συντάξας

ο αναπλ. προϊστάμενος του Τμ. Μ-Ε

Ο Διευθυντής ΤΥ

Δρόσος Δρόσος
Πολιτικός Μηχανικός

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

Ηλίας Τσαγκαλίδης
Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης