

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΣΗΜΑΝΣΗ					
1	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	1.01	ΝΑΟΔΟ Ε08.2.2	m2	70,00
2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	1.02	ΝΑΟΔΟ Ε08.3	m2	20,00
3	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,45 m	1.03	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ09.1Ν	ΤΕΜ	10,00
4	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	1.04	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	ΤΕΜ	5,00
5	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	1.05	ΝΑΟΔΟ Ε09.3	ΤΕΜ	25,00
6	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	1.06	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΤΕΜ	80,00
7	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	1.07	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΤΕΜ	170,00
8	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	1.08	ΝΑΟΔΟ Ε10.2	ΤΕΜ	10,00
9	Πρόσθετη τιμή για στύλο πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2 1/2" με μήκος 4,50 m	1.09	ΝΑΟΔΟ Ε10ΣΧ	ΤΕΜ	30,00
10	προμήθεια και τοποθέτηση κολωνάκιων	1.10	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ05.2Ν.1	ΤΕΜ	80,00
11	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	1.11	ΝΑΟΔΟ Ε06	ΤΕΜ	20,00
12	Οριοδείκτες (κολωνάκια) πολυουρεθάνης ύψους 45 cm	1.12	ΝΑΟΔΟ Ε06.1.Ν	ΤΕΜ	60,00
13	Οριοδείκτες (κολωνάκια) πολυουρεθάνης ύψους 75 cm	1.13	ΝΑΟΔΟ Ε06.2.Ν	ΤΕΜ	40,00
14	Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας Φ60	1.14	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ09.4Ν1	ΤΕΜ	30,00
15	Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας Φ80	1.15	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ09.4Ν2	ΤΕΜ	10,00
16	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	1.16	ΝΑΟΔΟ ΑΙΕ17.1Ν	m2	7.500,00
17	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή εντός του αστικού ιστού για επιφάνεια μέχρι 20,00 m2	1.17	ΝΑΟΔΟ Ε17.1.1Ν	m2	4.000,00
18	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχοπλαστικά υλικά	1.18	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	m2	750,00
19	Κώνιοι ασφαλείας & εκτροπής κυκλοφορίας με κρίκο ύψους 45 ή 50cm με ανακλαστική ταινία τύπου II	1.19	ΟΔΟ Ε06ΣΧ	ΤΕΜ	150,00
20	Μειωτές ταχύτητας (σαμαράκια) διαστάσεων 0,90Χ0,50Χ0,05	1.20	ΝΟΔΟ Ε20ΣΧ	ΤΕΜ	60,00
21	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	1.21	ΝΑΟΔΟ Ε01.3.3	m	100,00
2. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Αποξηλώσεις-καθαρισμοί)					
1	Αποξήλωση ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων κινδύνου	2.01	ΟΙΚ Α\2275.ΠΙΝ	ΤΕΜ	50,00
2	Αποξήλωση πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων	2.02	ΟΙΚ Α\2275.ΠΙΝ.ΠΛΗΡ	ΤΕΜ	50,00
3	Αποξήλωση μεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων οδοσήμανσης	2.03	ΟΙΚ Α\2275.ΣΤΥΛ.ΠΙΝ	ΤΕΜ	50,00
4	Καθαρισμός πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης από ρύπους	2.04	ΟΙΚ 7725Ν	m2	10,00
5	Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	2.05	ΝΑΟΔΟ Ε03.1	m	100,00

ΚΑΒΑΛΑ 25/09/2026
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΑΒΑΛΑ 25/09/2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΚΑΒΑΛΑ 25/09/2026
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΓΚΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ